

LINTERNA LED 14.000LUM
COD. 03231


MAX POTENCIA	MAX AUTONOMÍA	MAX ALCANCE
		
14.000 lúmenes	59 horas	800 metros

Linterna Led ha agregado un LED grande en el centro de la cabeza para permitir un haz de luz de 800 metros y 12 LED pequeños rodean el borde para crear un haz de luz de 14,000 lúmenes. Tiene dos interruptores en el cuerpo.

El interruptor de palanca en el medio es rápido para seleccionar reflector o reflector, mientras que el botón giratorio superior es intuitivo para ajustar los niveles de brillo. Alrededor del interruptor de perilla giratoria hay indicadores que revelan el nivel de brillo, el nivel de la batería y el estado de carga.

La linterna cuenta con un sensor térmico, un sensor de proximidad y aletas de enfriamiento para garantizar la seguridad en caso de sobrecalentamiento y obstrucción. Alimentado por un paquete de baterías recargables de 54Wh incorporado, disfruta de un tiempo de ejecución extendido y puede servir como un banco de energía para cargar otros dispositivos digitales. Su puerto de carga USB-C mejorado permite una carga rápida y una carga inversa y está protegido por una cubierta de puerto que se asemeja a las hojas de apertura. Poderoso como una bestia y lo suficientemente pequeño como para caber en una mano, es una gran ayuda para buscadores, rescatadores, guardabosques, cazadores y entusiastas del aire libre.












Sensor de proximidad integrado que atenúa la salida automáticamente para garantizar la seguridad en caso de obstrucción.



CARACTERÍSTICAS

- Extremadamente potente y flexible. Con un haz de luz de 800 metros del LED central y un haz de luz de 14.000 lúmenes de 12 LED circundantes.
- Un simple interruptor de palanca para seleccionar reflector o reflector; un interruptor de perilla giratoria intuitiva para encender la luz y circular a través de 7 niveles de salida. (Nota: Gire el interruptor de perilla rápidamente más de 90 grados para desbloquearlo).
- Paquete de baterías de iones de litio recargables de 54 Wh incorporadas (tres baterías 21700 de 3.6V 5000mAh), lo que garantiza hasta 59 horas de funcionamiento.
- Capaz de carga de 30W y carga inversa de 30W. Solo tarda 2,5 horas en cargarse por completo. Capaz de cargar un teléfono, una almohadilla o cualquier dispositivo que utilice una fuente de alimentación USB-C.
- El más seguro de su clase, ya que tiene un sensor térmico, un sensor de proximidad y aletas de enfriamiento para proteger contra el sobrecalentamiento y la obstrucción.
- El puerto USB-C en sí es resistente al agua y está protegido contra el polvo por una cubierta de puerto estilo hoja de apertura que se puede abrir y cerrar girando la tapa trasera.
- Superficie de silicona para un agarre sólido; orificio para cordón oculto para portabilidad; indicadores para revelar el nivel de brillo, el nivel de la batería y el estado de la carga.

PRODUCCIÓN

MODO LUZ	ESPECIFICACIONES	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5	MODO 6	MODO 7
Luz de inundación		200 lúmenes	400 lúmenes	800 lúmenes	1,600 lúmenes	3,200 lúmenes	6,400 lúmenes	12,800 lúmenes
		40 horas	22 horas	13 horas	450 minutos	90 + 90 + 10 + 10 + 70 minutos	13 + 120 + 40 + 22 minutos	5 + 140 + 45 minutos
		55 metros	75 metros	110 metros	155 metros	215 metros	300 metros	450 metros
		755 CD	1.400 CD	3000 CD	6.000 CD	11,550 CD	22.500 CD	50,600 CD
		13Hz a 6.400 lúmenes						
Destacar		50 lúmenes	100 lúmenes	200 lúmenes	300 lúmenes	500 lúmenes	650 lúmenes	850 lúmenes
		59 horas	31 horas	19 horas	700 minutos	360 + 25 + 15 + 80 + 110 minutos	115 + 180 + 20 + 20 + 20 minutos	20 + 170 + 85 + 25 + 15 + 85 minutos
		200 metros	300 metros	400 metros	500 metros	600 metros	700 metros	800 metros
		10,000 CD	22.500 CD	40.000 CD	62.500 CD	90.000 CD	122,500 CD	160.000 CD

* Todos los datos anteriores son resultados de pruebas de acuerdo con los estándares ANSI / NEMA FL 1-2009.

CARACTERÍSTICAS DE CARGA Y CARGA INVERSA

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Puerto de carga	USB-C
Protocolos compatibles	QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0, MANZANA, DCP, AFC
* Voltaje / corriente de carga	5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A
* Voltaje / corriente de carga inversa	5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A
Indicación de carga	Rojo fijo: cargando Verde fijo: carga completada
Indicación del tiempo de carga inversa	Verde intermitente
para cargar completamente (PD 30W)	2,5 horas

* Indica que para alcanzar el valor máximo se requiere un adaptador de corriente designado o una fuente de alimentación USB.

IMPERMEABLE
IPX8



PRUEBA DE CAÍDA



CUMPLIMIENTO



FUENTE DE LUZ

LED blanco frío de alto rendimiento

DIMENSIONES

Longitud: 5.51 pulgadas / 140 mm

Diámetro de la cabeza: 79 mm / 3,11

pulg. Diámetro del cuerpo: 53 mm / 2,09 pulg.

PESO

26,5 oz / 750 g (incluidas las baterías)

CUERPO MATERIAL

Aleación de aluminio

ENERGIZADO POR

Personalizado Tres 3.6V 5000mAh 21700

Baterías recargables de iones de litio (integradas)

GARANTÍA

Garantía de 5 años

EN EL CUADRO

Linterna (baterías incorporadas) x 1

cable de carga USB-C (C2C) x 1

cordón x 1

Manual de usuario x 1

08/02/2024