



AROLA BLANCA



NORMA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO
RESISTENCIA ELÉCTRICA

UNE EN ISO 20345
35-47
BLANCO
BOTA TIPO B
PROFESIONAL
ANTIESTÁTICO

CERTIFICACIÓN
S2 SRC

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA

Suela de poliuretano mono densidad, mayor confort y resistente a la abrasión e hidrocarburos. Resultados excelentes de Antideslizamiento y absorción de la energía en el talón. Suela ideal para cualquier trabajo y condiciones climáticas

CORTE

MICRO®. Microfibra de última generación, pesa solo 1/3 respecto a la piel, no envejece ni se altera en el tiempo, transpirable, hidrófugada con Teflón, lavable y de una adaptación al pie extraordinaria.

FORRO

Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido.

PUNTERA

COMPACT® NO METÁLICA (Plástica) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.

PALMILLA

Strobel, Textil no tejido.

PLANTILLA INTERIOR

Componentes de la plantilla EVA con PU de 4 mm zona del talón acolchado especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.

ZONA TALÓN

Cerrada

RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA

Antiestática, bajo de 1000 MΩ tanto en mojado como en seco.

ACOLCHADOS

Acolchado del collarín 15mm de espuma y lengüeta acolchado de 2mm de espuma.

LENGÜETA

Con tira para sujeción al sistema de cierre.

UNIÓN CORTE-PISO

Inyección directa

SISTEMA DE CIERRE

Velcro con goma elástica.